



"МЕТЕОР" Suvarma şlanqı

Xüsusiyyətlər:

Tərkibi - (PVC) Polivinil Xlorid

Əməliyyat təzyiqi (atm) 5 qədər (4.9) *

İstilik rejimi -5 ° C / + 40 ° C

Zərərli maddələr (Cd), barium (Ba), qurğuşun (Pb) yoxdur



"АКВАРЕЛЬ" Suvarma şlanqı

Xüsusiyyətlər:

Tərkibi - (PVC) Polivinil Xlorid

Əməliyyat təzyiqi (atm) qədər 6 / 5.92

İstilik rejimi -5 ° C / + 40 ° C

Zərərli maddələr (Cd), barium (Ba), qurğuşun (Pb) yoxdur



"ЗМЕЙКА" Suvarma şlanqı

Xüsusiyyətlər:

Tərkibi - (PVC) Polivinil Xlorid

Əməliyyat təzyiqi (atm) 3-ə qədər (2.94)

Əməliyyat təzyiqi (atm) 9 (8.82)

İstilik rejimi -5 ° C / + 40 ° C

Zərərli maddələr (Cd), barium (Ba), qurğuşun (Pb) yoxdu



"ИСТОК" Suvarma şlanq

Xüsusiyyətlər:

Tərkibi - (PVC) Polivinil Xlorid

Əməliyyat təzyiqi (atm) 8 (7.84)

Əməliyyat təzyiqi (atm) 24 (23.5)

İstilik rejimi -10 ° C / + 60 ° C

Zərərli maddələr (Cd), barium (Ba), qurğuşun (Pb) yoxdur

Daxili təbəqə antibakterialdır.

Hortumun xidmət müddəti ən azı 36 aydır

